

OCHRANNÁ FÓLIE 4 Mil Clear Xtra, sr

OCHRANA PŘED PORANĚNÍM

- Účinná ochrana před poraněním
- Ochrana před krupobitím
- Certifikát podle evropské normy EN 12 6000
- Účinný UV filtr - zadrží 99% škodlivého UV záření
- Unikátní vrstva proti poškrábání

CELKOVÁ SOLÁRNÍ ENERGIE

procházející (TST)	78 %
odražená (TSR)	9 %
pohlčená (TSA)	13 %
zadržaná (TSER)	9 %

SVĚTELNÉ ZÁŘENÍ

procházející (VLT)	86 %
odražené (VLR)	9 %

ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ

Zadržané (UVLR)	99 %
-----------------	------

SOUČINTEL STÍNĚNÍ (SC)

0,96

VLASTNOSTI FÓLIE

Externí čirá fólie s akrylátovým lepidlem aktivovaným tlakem. Akrylátové lepidlo zaručí soudržnost skla v případě nárazu a rozbití a jeho soudržnost, než dojde k výměně. Fólie je vyrobena z jedné vrstvy o tloušťce 0,1 mm. Polyesterová fólie se speciální vrstvou proti poškrábání.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Externí ochranná fólie s flexibilní ochrannou vrstvou chrání prosklené plochy před úlomky kamenů a štěrků. Chrání střešní okna proti krupobití. Kroupami poškozené sklo drží ochranná externí fólie v celku a dešťová voda nemůže způsobit velké škody v důsledku promáčení interiéru. Vhodné pro komerční objekty, světlíky, počítačové sály, výrobní haly, výtahové šachty, vstupní hotelové haly, školy, fitcentra, tělocvičny, sklady potravin.

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ

Lze vylepit na libovolné prosklené plochy bez rizika jejich prasknutí vlivem termálních tlaků.

ÚDRŽBA

Unikátní vrstva proti poškrábání zaručuje jednoduchou údržbu. Pro čištění postačuje roztok vody s čistícím prostředkem. Pro odstranění jemných nečistot lze použít měkkou utěrku. Čištění lze provést při nízkém tlaku i strojovým ošřikem.

