

Přeji pěkný den,
děkujeme za Vaši poptávku.

Níže Vám zasíláme ukázkou nabídky na dodávku a instalaci fólií.



Vzorky fólií ve formátu A5 Vám na vyžádání zašleme poštou zdarma.

• **PŘÍKLÁDÁM MĚŘENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH FÓLIÍ V PŘÍLOZE**

Vlastnosti izolační fólie [SOLAR 50 C](#)

- [SOLAR 50 C](#) zadrží 64% tepla na prosklené ploše, jedná se o jednu z nejúčinnější tepelně izolační fólie
- fólii je bezpečné instalovat na trojskla, dvojskla a jednoduchá skla
- na fólii jsou napařeny vrstvy pomocí nanotechnologie
- nejúčinnější fólie v naší nabídce s lehkým tónováním
- zisk denního světla pro oko po instalaci SOLAR 50 C je prakticky stejný

- fólie odfiltruje 99% škodlivého UVA a UVB záření a v létě odrazí 28% solárního tepla
- fólie je vhodná pokud řešíme rosení skel, chceme maximálně tepelně izolovat prosklení
- [propustí 66% denního světla](#), jedná se o velmi lehce tónovanou a decentní fólii.

Fólie e-Lite 70 interní : instalace na vnitřní stranu prosklení pro [Arcibiskupský palác](#) a [Salmovský palác](#)



Fólie e-Lite 70 interní : instalace na vnitřní stranu prosklení pro [Arcibiskupský palác](#) a [Salmovský palác](#) – [pohled z interiéru](#)



Ochrana stálobarevnosti malby, podlahových krytin a vystaveného zboží:

Ultrafialové záření a solární teplo jsou dvě veličiny, které mají za následek **blednutí barev vystaveného zboží**, koberců, podlah, malby apod. Fólie SOLAR 50 C a e-Lite 70 int. tyto obě veličiny velmi dobře filtrují, a jsou proto vhodné na prosklené plochy výloh, galerií, muzeí, historických objektů.

Tepelně izolační fólie a rosení skel:

Po instalaci fólie není 100 % záruka vymizení kompletního rosení skel.

Rosný bod je funkcí několika fyzikálních veličin, technických parametrů oken a typu osazení oken do pláště budovy,

teploty vzduchu, relativní vlhkosti v interiéru, vytápění, ventilace, konstrukce okenního rámu atd.

Z praxe máme ověřeno, že instalací fólie vždy došlo k výraznému zlepšení situace s rosením skel.

Fólie se pro tepelné záření topných těles chová jako tepelné zrcadlo. Tepelné záření odráží zpět do interiéru a současně ho pohlcuje.

Tím zvyšují povrchovou teplotu skla a omezují kondenzaci vodní páry. **Jinak řečeno, omezuje rosení oken.**

Bilance:

Rozměry:

- rozměry skel nebyly zadány
- po zadání rozměrů skel Vám vypracujeme přesnou cenovou nabídku
- měření postačuje s přesností na centimetry , technici si materiál formátují sami na místě z originálních beden
- měří se pouze plocha samotného skla bez rámu a bez těsnění

• **instalační plocha:** **m²**

• **spotřeba materiálu:** **m²**

Pozn.:

- fólie jsou dodávány v rolích v šíři 1,52 m a v délce 31 m. Proto se liší plocha pro instalaci od plochy spotřebovaného materiálu.

Cenová nabídka:

Dodávka a instalace SOLAR 50 C/ e-Lite 70 int.

Popis	Sazba v Kč/m ² x plocha v m ²	Cena v Kč
SOLAR 50 C/ e-Lite 70 int.		
• Spotřeba materiálu	950 x	
• Instalace	500 x	
• Praha	neúčtujeme	
Celková cena bez DPH 15%		
Celková cena s DPH 15%		
Pro instalaci pro plátce DPH bude uplatněna přenesená daňová povinnost. Konečná částka k proplacení je bez DPH 21%.		

- **konečná fakturovaná částka bude odpovídat skutečně vylepené ploše a spotřebě materiálu**
- v ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné náklady spojené s instalací fólie

Platební podmínky :

- v hotovosti nebo platební kartou po převzetí instalace – technici mají s sebou mobilní EET

Termín dodání :

- **termín instalace interní fólie po dohodě**
- doba instalace :

Způsob instalace :

- plochy určené k polepení není nutné čistit, čištění provádí naši technici a je zahrnuto v ceně
- pro instalaci je nutné zajistit přístup k proskleným plochám
- fólie bude instalována z interiéru na vnitřní stranu skla
- **v průběhu instalace nesmí v objektu probíhat práce, které by zvedaly prach**
- fólie je zakončena před silikonem, fólii nelze instalovat přes silikon
- fólie se instaluje k rámcům, u plastových oken pod lišty
- skla při instalaci nevysklíváme
- instalaci lze provést během celého roku za předpokladu, že jsou místnosti vytápěné
- interní žaluzie technici umí demontovat a vrátit do původního stavu, cena za instalaci se nenavýšuje

Záruka:

- dodavatel poskytuje standardně 48 měsíců záruku na dodané dílo

Údržba:

- Fólie jsou opatřeny vrstvou odolnou proti poškrábání.
- Čištění plochy s nalepenou fólií lze ošetřovat stejným způsobem jako nechráněnou plochu.
- Čištění musí probíhat bez použití abrazivních čisticích prostředků, tvrdých kartáčů a stěrek.
- Povrch fólie je upraven tak, že jsou nečistoty snadno odstraňovány.
- Pro čištění postačuje roztok s mírným čisticím prostředkem, který neobsahuje ketony či aceton.
- Pro odstranění pevných nečistot lze použít měkkou utěrku.

V případě dotazů mě prosím kontaktujte.
Děkuji.

S pozdravem
Zuzana Adeniran - 777 195 599

Steinbauer a spol., s.r.o.
Sadská 12
198 00 Praha 9
IČ: 63990351
DIČ:CZ63990351

GSM: 777 195 501
Email.: info@madico.cz
www.madico.cz
www.hanitafolie.cz

